Porte metalliche
Saldatura robotizzata
Stampaggio e Taglio laser

OMR DOORS S.r.l.
di Mirko e Michele Giacomini
Via Trento 13, Fraz. Ragoli
38095 Tre Ville (TN)
tel. +39 0465 321600
info@omrdoors.it

www.omrdoors.it

DESCRIZIONE TECNICA

Porte multiuso reversibili « TV»
RAL 9010 Goffrato Antigraffio

Porta multiuso tamburata, completamente reversibile, realizzata in lamiera di acciaio zincato e verniciata a polveri in poliestere in tinta RAL 9010 goffrato antigraffio.
Due cerniere di adeguata sezione sostengono e muovono il battente con sicurezza.

Il gruppo di chiusura è costituito da una serratura con scrocco e mandata a doppi fori cilindro/maniglia che permette la reversibilità del manufatto. Fornito a parte un cilindro tipo Yale con tre chiavi in dotazione e vite di bloccaggio, che contribuisce alla resistenza della porta alle effrazioni ed una coppia di maniglie in nylon nero con relative placche interna-esterna.

Il telaio è realizzato con lamiera zincata profilata a Z, anch'esso verniciato, porta elettrosaldate n. 6 zanche ad aderenza maggiorata, che assicurano un perfetto ancoraggio alle murature di ogni tipo mediante malta cementizia.
Il profilo (soglia) di base, può essere facilmente eliminata con un cacciavite, a posa avvenuta.

Le porte vengono fornite montate a tirare destra. (salvo diversa indicazione d'ordine)
Le porte come fornite sono reversibili nei sensi destra o sinistra (anche a posa avvenuta).

Caratteristiche tecniche :

Spessore del battente	40 mm
Peso delle porte da mm. 800x2000	20 Kg. c.a.
Dimensioni standard 1 battente larghezza	70/80/90/100/110/118
Dimensioni standard 1 battente altezza	180/190/200/210
Dimensioni standard 2 battenti larghezza	110/120/130/140/150/160/170/190/200
Dimensioni standard 2 battenti altezza	180/190/200/210