



SCHEDA TECNICA

Caricabatteria/Mantenitore da 1,0 A

CODICE ARTICOLO USAG: 23694

CODICE ARTICO TAGLIANDODIRETTO: 45459

EAN: 8057149236946



Specifiche Tecniche

- Corrente di carica: 1,0 A
- Voltaggio della batteria: 6 V / 12 V
- Tensione CA: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Tipo di ricarica: 6 passaggi, completamente automatica
- Lunghezza del cavo: 1,5 m
- Capacità della batteria:
 - Ricarica: 4-30 Ah
 - Mantenimento: 4-120 Ah
- Classe di isolamento: IP65
- Indicazioni: LED multicolore
- Compatibilità batterie: Batterie al piombo-acido di tutti i tipi (6 V/12 V), incluse:
 - Celle allagate (umide)
 - AGM
 - Gel

Caratteristiche Principali

1. Ottimizzazione delle prestazioni e della durata della batteria: Funzione di caricabatteria e mantenitore.
2. Processo di ricarica automatizzato: 6 fasi controllate da microprocessore per una ricarica sicura, rapida e completa.
3. Compatibilità universale: Supporta tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 6 V e 12 V.
4. Interruzione automatica: Passaggio automatico al monitoraggio in modalità galleggiante una volta completata la ricarica.
5. Protezioni di sicurezza integrate:
 - Polarità inversa
 - Cortocircuito
 - Circuito aperto
 - Antiscintilla
 - Surriscaldamento
 - Sovracorrente e sovraccarico
6. Efficienza energetica: Tecnologia switch-mode compatta e leggera.
7. Resistenza ambientale: Protezione IP65 contro acqua, polvere e sporco.

8. Design pratico: Include un gancio per un facile utilizzo.

Dettagli di Confezionamento

- Imballaggio:
- 1 pezzo per scatola colorata
- 10 scatole per cartone
- Peso lordo/netto: 5.5 kg / 5 kg
- Dimensioni prodotto: 125 x 65 x 40 mm
- Dimensioni scatola colorata: 120 x 58 x 250 mm
- Dimensioni cartone (MEAS): 260 x 310 x 270 mm

Certificazioni

- CE-EMC
- CE-LVD
- GS
- ROHS
- REACH