




Certificate model name: EOS 9 WOOD AIR T2



Stufe a legna ventilate

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	0,0 – 9,0
Potenza al focolare (al max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	– –
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	76
Rendimento utile (al min-al max)	%	0 – 86
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	0 – 252
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0– 9,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0 – 500
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0– 25
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0 – 98
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	0 – 12
Combustibile Legna	mm	max L 330
Capacità serbatoio	kg	0
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,0 – 2,5
Autonomia (al min-al max)	h	0 – 0
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	0
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	20
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	0 – 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 – 7,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	0 – 228
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 350 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1200 / 800
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



Camera di combustione in refrattario



Uscita fumi superiore e posteriore



5 stelle V. AIR



Uscita fumi superiore / UP



Stufa ermetica Airtight



Ventilazione frontale

FINITURE DISPONIBILI

7025112



Metallo Nero

EAN 8053859022275


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso lordo (kg)	123	
Peso netto (kg)	111	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



60 pz