

DAGLAN PLUS

sottile a pellet ad aria calda ventilata e canalizzabile.

Rivestimento e struttura in acciaio verniciato

Deflettore fumi in vermiculite

Funzionamento manuale e con orologio di programmazione

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione

Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni

Brucciato in ghisa

Ventilatore tangenziale aria ambiente e ventilatore centrifugo aria canalizzata

Doppio giro fumi laterale

Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d'ingombro

Predisposta per scarico fumi posteriore

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Canalizzazione posteriore o laterale gestibile da termostato con ventilatore dedicato ad alta prevalenza fino a 8 metri per una maggiore versatilità

Modulo Wi-Fi (optional)



INVICTA

DAGLAN 9 PLUS

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17) | ★★★★★ | |
| potenza termica globale (al focolare) | 9,1 | kW |
| potenza certificata | 4 - 8,3 | kW |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,002 | % |
| rendimento | 91,0 | % |
| Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno) | 5 | mg/Nm ³ |
| COT (al 13% di ossigeno) | 2 | mg/Nm ³ |
| consumo combustibile | 0,88 - 1,87 | kg/h |
| portata in massa dei fumi | 3,6 - 5,5 | g/s |
| temperatura dei fumi | 95 - 148 | °C |
| tiraggio (depressione al camino) | 8 | Pa |
| capacità serbatoio | 15 | kg |
| autonomia | 17 - 8 | h |
| tubo uscita fumi | Ø 80 | mm |
| ingresso aria per la combustione | Ø 60 | mm |
| peso netto | 105 | kg |
| peso con imballo | 120 | kg |
| superficie riscaldabile | 95 | *m ² |

* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 + EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022 A+

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "5 stelle" Aria Pulita



DIMENSIONI: L 93 x P 28 x H 104 cm



grigio
cod. 72410563021



rosso
cod. 72410563051




ACCESSORIO A RICHIESTA MODULO WI-FI



CODICE 1532903900



*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE



*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 + EN 16510-2-6

DAGLAN 9 PLUS
stufe sottile a pellet ad aria calda ventilata e canalizzabile

| ZONA CLIMATICA A | ZONA CLIMATICA B | ZONA CLIMATICA C | ZONA CLIMATICA D | ZONA CLIMATICA E | ZONA CLIMATICA F |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| € 510,44 | € 723,12 | € 935,81 | € 1.191,03 | € 1.446,25 | € 1.531,32 |



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.