

## ESY 2800 Recoil start



La serie ESY è la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo per alimentare elettrodomestici per il fai da te, il tempo libero e le ristrutturazioni immobiliari. Affidabile e pratica, la serie ESY combina caratteristiche essenziali con un intuitivo avviamento manuale per una massima facilità d'uso, rendendola la scelta ideale per le esigenze di alimentazione quotidiane.

### CARATTERISTICHE

- Motore Pramac OHV per le massime prestazioni in tutte le applicazioni
- Sistemi di avviamento a strappo e carburante a benzina
- L'arresto automatico in caso di basso livello dell'olio protegge il motore da eventuali danni
- L'indicatore del carburante consente all'utente di monitorare i livelli di benzina
- Istruzioni pratiche per l'avvio rapido (codice QR e adesivo)
- Regolatore di tensione automatico AVR
- prese Schuko
- Kit ruote integrato per un facile trasporto

### PERFORMANCE

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| Frequenza        | Hz   | 50   |
| Tensione         | V    | 230  |
| Fasi             |      | 1    |
| Potenza Massima  | watt | 2800 |
| Potenza Nominale | watt | 2500 |




| Motore                                    |     |           |
|-------------------------------------------|-----|-----------|
| Marca                                     |     | Pramac    |
| Tipo                                      |     | OHV       |
| Livello emissioni gas di scarico          |     | Stage V   |
| Numero giri motore                        | rpm | 3000      |
| Carburante                                |     | Benzina   |
| Sistema di avviamento                     |     | A Strappo |
| Capacità carter olio                      | l   | 0.6       |
| Protezione basso livello olio (oil guard) |     | ✓         |



| Alternatore                           |    |     |
|---------------------------------------|----|-----|
| Sistema di regolazione delle tensione |    | AVR |
| Protezione                            | IP | 23  |

| Dimensioni e peso        |        |             |
|--------------------------|--------|-------------|
| Lunghezza                | (L) mm | 635         |
| Larghezza                | (W) mm | 595         |
| Altezza                  | (H) mm | 502         |
| Peso (a secco)           | kg     | 46          |
| Dimensioni scatola LxWxH | mm     | 680x460x465 |



| Autonomia                   |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| Capacità del serbatoio      |     | 13   |
| Consumo carburante 50%      | l/h | 1.13 |
| Autonomia al 50% del carico | h   | 11.5 |



| Rumore                   |     |    |
|--------------------------|-----|----|
| Potenza acustica (LWA)   | dBA | 96 |
| Pressione acustica a 7 m | dBA | 65 |

#### Strumenti e Protezioni

- Indicatore del carburante (sul serbatoio)
- Interruttore magnetotermico
- Arresto per basso livello dell'olio (Oil Guard)

#### PRESE

|                      |   |
|----------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44 | 2 |
|----------------------|---|

