



Garage VENDOME

In ABETE spess. 60 mm



Ref : VN 3562 S

DIMENSIONI

- **Dimensioni complessive:** 3,65 x 6,64 m = 24,23 m² (superficie del tetto)
- **Dimensioni interne:** 3,18 x 5,88 m = 18,70 m² (superficie utilizzabile)
- **A terra:** 3,50 x 6,20 m = 21,70 m²
- **Altezza:** 3,07 m colmo / 2,36 m parete
- **Porta:** consegnata senza porta. Apertura frontale per accogliere una porta standard di dimensioni 2,40 x 2,00 m.
- **Porta di servizio** su un lato del garage.

Extra facoltativo:

PORTA A BATTENTE IN LEGNO - riferimento: PG 3566

due ante in legno massello, tenone e mortasa, spessore 42 mm, chiusura a lucchetto.

PORTA A BATTENTE - riferimento: PG 3566 B

Telaio e cerniere in acciaio, rivestimento in abete rosso da 16 mm di spessore

PORTA SEZIONALE - riferimento: PG 3566 S

porta sezionale motorizzata, colore antracite

CARATTERISTICHE

- **Materiale :** Abete massello non trattato
- **Trattamento:** Nessuno, da colorare internamente ed esternamente subito dopo il montaggio
- **Pareti:** assi di abete con incastro a maschio e femmina da 60 mm di spessore . Taglio in stile chalet con fresatura sfalsata per un assemblaggio di pareti angolari solido e impermeabile.
- **Copertura:** Feltro di velo di vetro mineralizzato tipo ONDUCHAPE VV
- **Garanzia:** 4 anni per il legno (vedi condizioni di manutenzione/garanzia)
- **Certificazione:** FSC



Porte in
opzione



EAN PRODOTTO CONSEGNATO

3701406705250



PALLET

- 2 Pallet: 400 x 100 x 70 cm
- Peso: 1.900 kg

CONSULENZA / AVVIO

- Da installare su una soletta di cemento con dislivelli non superiori a 10 mm.
- Per uso domestico, stoccaggio di prodotti non pericolosi
- Dopo il montaggio, trattare il legno e applicare una tinta per legno (interna ed esterna).



I PLUS del prodotto :

- Garage molto robusto realizzato con tronchi spessi 60 mm
- Costruzione tradizionale a incastro con doppia linguetta e scanalatura per una maggiore durata
- Comodo con la sua porta di servizio su un lato, inclusa
- Certificazione FSC