

INB-CP018

CONDIZIONATORE D'ARIA SPOT PORTATILE SENZA TUBO

- Capacità di raffreddamento: 1800 BTU/h (500W)
- Portata d'aria: 110 m³/h
- Ruote a 360° per un facile trasporto
- Telecomando
- Refrigerante: R290 56 g
- Controllo della temperatura (da 16 °C a 30 °C)
- 3 velocità della ventilazione
- Pannello di controllo con pulsanti e display LED
- Filtro lavabile
- Funzione Swing
- Funzione Sleep (Silent)
- Funzione sbrinamento
- Nessun tubo di scarico
- 3 funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione
- Livello di pressione sonora 38-46 dB(A)
- Risparmio energetico
- Timer 24 ore
- Serbatoio dell'acqua - max 3,0 l
- Raffreddamento rapido
- Alimentazione: 220-240 V~50 Hz
- Potenza: 300 W
- Drenaggio manuale
- Dimensioni dell'unità: L215x P343 x A590(mm)
- Pressione massima di aspirazione: 0,6 MPa
- Pressione massima di scarico: 2,5 MPa
- Pressione massima consentita: 4,0 Mpa

Non necessita del tubo di scarico



No exhaust tube needed

Non serve tenere la finestra aperta



No need to keep the window open

Non serve fare buchi nel vetro



No need to make holes in the glass

SPOT PORTABLE AIR CONDITIONER WITHOUT TUBE

- Cooling capacity: 1800 BTU/h (500W)
- Airflow rate: 110 m³/h
- 360° wheels for easy transport
- Remote control
- Refrigerant: R290 56g
- Temperature control (16°C to 30°C)
- 3 fan speeds
- Control panel with buttons and LED display
- Washable filter
- Swing function
- Sleep (Silent) function
- Defrost function
- No exhaust tube
- 3 functions: cooling, ventilation, dehumidification
- Sound pressure level: 38-46 dB(A)
- Energy saving
- 24 hour timer
- Water tank-max 3.0 l
- Rapid cooling
- Power source: 220-240v~50hz
- Power: 300W
- Manual drainage
- Unit dimension: W215x D343 x H590(mm)
- Maximum suction pressure: 0.6 MPa
- Maximum discharge pressure: 2.5 MPa
- Maximum allowable pressure: 4.0 MPa

EAN: 80166117025173

PEZZI PER MASTER / PCS FOR PACKING: 1

PEZZI PER BANCALE / PCS FOR PALLET: 18

