01 Termoventilatore ceramico digitale a parete con WiFi - protezione IP22
Wall-mounted digital ceramic fan heater with Wi-Fi - IP22 protection

RISPARMIO DI ENERGIA

IDEALE PER IL TUO BAGNO

Wi Fi



NEW

ARGO NIVEO SMART

191070227

108 pz/pcs x pallet

Compattezza e pulizia totale della forma. Installato a parete diventa un tutt'uno con essa. Il bianco puro della superficie dall'effetto matt è interrotto dal display circolare che consente di tenere sotto controllo tutte le funzionalità del prodotto. Perfetto per il bagno, grazie alla protezione IP22, è ideale per ambienti contemporanei. Gestibile anche comodamente da remoto, grazie al Wi-Fi incorporato.

Compactness and total cleanliness of the shape. Installed on the wall becomes one with it. The pure white of the matt effect surface is interrupted by the circular display that allows you to keep under control all the function of the product. Perfect for the bathroom, thanks to the IP22 protection, it's ideal for contemporary environments.It can also be conveniently managed remotely, thanks to the built-in Wi-Fi.



Display a LED con tasti soft touch
LED display with soft touch keys



Oscillazione automatica flap, ottimizzazione flusso d'aria
Automatic swinging of the flap, airflow optimization



Telecomando slim multifunzione
Slim multifunction remote controller



Dimensioni
Dimensions

argo
improve your life



SMART ED ELEGANTISSIMO CON IL SUO TOTAL WHITE: PERFETTO PER IL TUO BAGNO

› Design stylish, brevettato, finitura bianco puro, matt, molto elegante
› Wi-Fi integrato per il controllo delle funzionalità da remoto a doppia modalità di connessione (standard o via Bluetooth)
› 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT ANTIGELO
› Ventilazione estiva
› Oscillazione automatica flap per ottimizzazione flusso aria
› Display LED, tasti soft-touch
› Telecomando "slim" a infrarossi
› Speciale per il bagno - protezione IP22 contro caduta e spruzzi d'acqua
› Regolazione della temperatura ambiente da 5 a 35 °C
› Timer di spegnimento giornaliero
› Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
› Timer settimanale
› Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
› Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

SMART AND ELEGANT IN ITS TOTAL WHITE: PERFECT FOR YOUR BATHROOM

› Stylish, patented design, pure white, matt finish, very elegant
› Built-in Wi-Fi for remote control of functions with double connection way (standard and via Bluetooth)
› 3 heating modes: ECO/COMFORT/ANTI-FROST
› Summer ventilation
› Automatic swinging of the flap for airflow optimization
› LED display, soft-touch keys
› "Slim" infrared remote controller
› Special for the bathroom - IP22 protection against falling and splashing water
› Room temperature adjustment from 5 to 35 °C
› Daily off timer
› Min./max. power consumption: 1000/2000 W
› Weekly timer
› Open window sensor with automatic shut-off device
› Anti-overheating safety device

EAN 8013557519378
MASTERBOX 6 PZ - 8013557519385

MODELLO/MODEL		ARGO NIVEO SMART
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		• **Wi-Fi** • **IP22-Protezione per utilizzo in bagno**/IP22-Protection for bathroom use • **Timer settimanale**/Weekly timer • **Sensore finestra aperta**/Open window sensor
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTI-GELO
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m^3	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	5-35
Timer OFF / OFF timer	h	1-9
Flap automatico / Automatic flap		•
Display a LED / LED display		•
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Timer settimanale / Weekly timer		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	200/550/120
Peso / Weight	kg	2,7